

Małe Żywczańskie

Opis materiałów budowlanych

Fundamenty:

- Płyta fundamentowa grubości 60 cm wykonana z betonu klasy C30/37
- Ściany garażu grubości 24 cm - żelbetowe wykonane z betonu klasy C30/37
- Elementy żelbetowe zbrojone stalą klasy B500B

Elementy nadziemia:

- Ściany nadziemia wykonane z pustaków Porotherm grubości 25
- Ocieplenie budynku wykonane materiałem izolacyjnym marki Austrotherm
- Tynk elewacyjny marki Proma
- Okładzina drewniana elewacyjna odrzew syberyjski
- Okładzina z kamienia naturalnego piaskowiec łamany
- Stolarka zewnętrzna aluminiowa wykonana w systemie ALUPROF
- Okucia stolarki marki ROTO
- Stolarka szklona pakietami trzyszybowymi
- Windy marki GMV

Dach:

- Konstrukcja dachu wykonana z drewna C27
- Pokrycie dachu wykonane za pomocą blachy układanej na rąbek marki Stahlberg Baltic
- Izolacja dachu wykonana za pomocą wełny mineralnej Rockwool grubości 30 cm

Elementy wnętrza:

- Ściany działowe wykonane z bloczków firmy Ytong
- Tynki wewnętrzne gipsowe marki Knauff
- Wylewki jastrychowe grubości 7 cm
- Drzwi wewnętrzne marki Interdoor Diament
- Wykończenia ciągów komunikacyjnych wykonane z drewna bielonego
- Posadzka ciągów komunikacyjnych wykonana z granitu płomieniowanego
- Oświetlenie ciągów komunikacyjnych lampami marki Aquaform